

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1. Produktbeteckning**

Produktens form	: Ämne
Handelsnamn	: Adapt Medical Adhesive Remover
EC nr	: 203-492-7
CAS nr	: 107-46-0
Produktkod	: 7737
Formel	: C ₆ H ₁₈ OSi ₂
Synonymer	: Disiloxane, hexamethyl- / Oxybis(trimethylsilane) / Silane, oxybis(trimethyl- / Disiloxane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl- / HEXAMETHYLDISILOXANE / Bis(trimethylsilyl) oxide / HMDS / DISILOXANE
Andra identifieringssätt	: Hexamethyldisiloxane

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Relevanta identifierade användningar**

Användning av ämnet eller beredningen	: Medicinsk limborttagare
---------------------------------------	---------------------------

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**Leverantör**

Hollister ULC
Foxford Road
Rehins, Ballina
County Mayo, Ireland F26 F3X5
Tel: +353 96 60600
Email: baehsinfo@Hollister.com
Manufacturer web: www.hollister.com

Global corporate headquarters
Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
847-680-1000
www.Hollister.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer	: +1 847-680-1000
----------------------------------	-------------------

Land/område	Organisation/Firma	Adress	Telefonnummer för nödsituationer	Kommentar
Sverige	Giftinformationscentralen	Solna Strandväg 21 171 54 Solna	112 – begär Giftinformation	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Denna produkt är reglerad som en medicinteknisk enhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och är därför undantagen från kravet på att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med CLP/REACH eftersom det är en medicinteknisk produkt som används i direkt fysisk kontakt med människokroppen enligt förordningen om medicintekniska produkter (MDR) (2017/745). Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDS) tillhandahålls till förmån för icke-klinisk personal som en vägledning för hantering av produkten i en icke-medicinsk miljö. I andra regioner kan det regleras som en medicinsk enhet, en kosmetisk eller inte reglerad.

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen**Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]**

Aerosol, kategori 1	H222;H229
---------------------	-----------

Adapt Medical Adhesive Remover

Säkerhetsdatablad

Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1 H400
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1 H410
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter


Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2. Märkningsuppgifter

Produkten utvärderas och levereras med ett säkerhetsdatablad i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008. Märkningen av produkten är beredd i enlighet med Medical Device Regulation (MDR) (2017/745) om medicintekniska enheter och lokal lagstiftning.

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP)



Signalord (CLP)

: Fara

Faroangivelser (CLP)

: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyltsangivelser (CLP)

: CLP-märkningselement är inte tillämpliga på medicintekniska produkter som används i direkt fysisk kontakt med människokroppen. Produkten ska märkas enligt kraven i föreskrifterna för medicintekniska enheter.

2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen $\geq 0,1\%$ utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

Ämnet ingår inte i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte som hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017 / 2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Hexamethyldisiloxane	CAS nr: 107-46-0 EC nr: 203-492-7	100	Aerosol 1, H222;H229 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen efter inandning : Vid besvär i luftvägarna: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Första hjälpen efter hudkontakt : Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden. Vid hudirritation eller utslag: Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. Tvätta huden med mycket vatten. Tvätta huden med mycket vatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast i rikligt med vatten. Uppsök läkare om ögonbesvär som smärta och röda ögon kvarstår. Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.
Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

Adapt Medical Adhesive Remover

Säkerhetsdatablad

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter	: Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden.
Symptom/effekter efter inandning	: Överexponering för ångor kan leda till hosta.
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen	: Kan orsaka lätt och övergående retning.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Sand. Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
Olämpligt släckningsmedel	: Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk	: Extremt brandfarlig aerosol. Vid förbränning bildas: koloxider (CO och CO ₂).
Explosionsrisk	: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Farliga sönderdelningsprodukter	: Risk för utveckling av giftig rök.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner	: Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen.
Skydd under brandbekämpning	: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall	: Ventilera spillområdet. Inga öppna lågor, inga gnistor, ingen rökning.
-------------------------	--

För räddningspersonal

Skyddsutrustning	: Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För ytterligare information se avsnitt 8: "Begränsning av exponeringen / personligt skydd".
Planeringar för nödfall	: Ventilera spillområdet. Inga öppna lågor, inga gnistor, ingen rökning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För inneslutning	: Samla upp spill.
Rengöringsmetoder	: Ventilera området. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Torka bort kvarvarande vätska med absorberande material (till exempel trasa). Samla upp produkten på mekanisk väg.
Annan information	: Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se avsnitt 8: "Begränsning av exponeringen / personligt skydd". För avyttring av restprodukter, se avsnitt 13: "Avfallshantering". För ytterligare information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Ytterligare risker vid processning	: Behållaren är farlig även om den är tom. Fortsätt iaktta alla försiktighetsåtgärder.
------------------------------------	--

Adapt Medical Adhesive Remover

Säkerhetsdatablad

Skyddsåtgärder för säker hantering	: Sörj för god ventilation på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning. Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra ångbildning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
Åtgärder beträffande hygien	: Rök inte under hantering av produkten. Var noga med den personliga hygien. Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor	: Överhetta inte produkten. Skydda mot direkt solljus. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Oförenliga material	: Oxiderande material. Reducerande medel.

7.3. Specifik slutanvändning

För mer information, se avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Ingen ytterligare information tillgänglig

Rekommenderade övervakningsförfaranden

Övervakningsmetoder	
Övervakningsmetoder	Ingen ytterligare information tillgänglig.

DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

God allmän ventilation.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Behövs inte under normala användningsomständigheter. Normal användning av den här produkten är endast användning enligt beskrivningen på förpackningen.

Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:

Om det finns risk för ögonkontakt: Använd skyddsglasögon enligt ISO 16321-1

Hudskydd

Hudskydd:

Långärmad skyddande klädsel

Handskydd:

Bär lämpliga handskar testade enligt ISO 374-1

Andningsskydd

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. (EN 136/140/145)

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten.

Adapt Medical Adhesive Remover

Säkerhetsdatablad

Annan information:

Rök inte under hantering av produkten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: Vätska
Färg	: Färglös.
Utseende	: Aerosol.
Molekylvikt	: 162,37 g/mol
Lukt	: Karakteristisk.
Lukttröskeln	: Ej tillgänglig
Smältpunkt	: -59 °C
Fryspunkt	: Ej tillgänglig
Kokpunkt	: 101 °C
Brandfarlighet	: Extremt brandfarlig aerosol.
Explosiva egenskaper	: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Nedre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Övre explosionsgräns	: Ej tillgänglig
Flampunkt	: -8 °C
Självantändningstemperatur	: Ej tillgänglig
Sönderdelningstemperatur	: Ej tillgänglig
pH-värde	: Ej tillgänglig
Viskositet, kinematisk	: 0,658 mm ² /s
Viskositet, dynamisk	: 0,5 mPa·s (25 °C)
Löslighet	: Olösligt.
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow)	: Ej tillgänglig
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	: > 4
Ångtryck	: 20 hPa (at 20 °C)
Ångtryck vid 50°C	: 175 hPa
Densitet	: 0,76
Relativ densitet	: Ej tillgänglig
Relativ ångdensitet vid 20°C	: Ej tillgänglig
Partikelegenskaper	: Ej tillämplig

9.2. Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara

Explosionsgränser : 0,5 – 21,8 vol %

Andra säkerhetskaraktistika

VOC-halt : 100 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid förvaring och användning enligt rekommendationer i avsnitt 7.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik urladdningar av statisk elektricitet. Skydda mot direkt solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Undvik kontakt med heta ytor. Värme. Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor.

Adapt Medical Adhesive Remover

Säkerhetsdatablad

10.5. Oförenliga material

Oxiderande material. Reducerande medel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

I normala betingelser för förvaring och användning bör farliga nedbrytningsprodukter inte att produceras.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Akut toxicitet (dermal)	: Inte klassificerat (Grundat på testdata)
Akut toxicitet (inhalation)	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)	
LD50 oral råtta	> 12,16 g/kg (Källa: ECHA)
DL50 oralt	12160 mg/kg
LD50 hud råtta	> 2000 mg/kg (Källa: ECHA_API)
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg Källa: IUCLID
LD50 dermal	12160 mg/kg
LC50 Inandning - Råtta [ppm]	15956 ppm/4h
LC50 Inandning - Råtta (Ångor)	106 mg/l/4h

Frätande/irriterande på huden	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Luftvägs-/hudsensibilisering	: Inte klassificerat (Grundat på testdata)
Ytterligare Information	: Inga tecken på sensibilisering (OECD 406)
Mutagenitet i könsceller	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Cancerogenitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Reproduktionstoxicitet	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Specifik organotxicitet – enstaka exponering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
Specifik organotxicitet – upprepad exponering	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)	
NOAEL (oral, råtta, 28 dagar)	160 mg/kg KV/dygn
NOAEL (dermal, råtta/kanin, 28 dagar)	1000 mg/kg KV/dygn
NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)	160 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Djurkön: hane, Riktlinje: OECD-riktlinje 407 (Upprepad dosering 28-dagars oral toxicitetsstudie hos gnagare)
NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)	≥ 1000 mg/kg kroppsvikt Djur: råtta, Riktlinje: OECD-riktlinje 410 (Upprepad dermal toxicitet: 21/28-dagarsstudie)

Fara vid aspiration	: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)
---------------------	--

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)	
Viskositet, kinematisk	0,654 mm²/s

Adapt Medical Adhesive Remover

Säkerhetsdatablad

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper : Ingen ytterligare information tillgänglig

Annan information

Annan information : Sannolika exponeringsvägar: inandning, hud och ögon, Ingen cytotoxisk med direktkontaktmetod

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)	
LC50 - Fisk [1]	3,02 mg/l (Exponeringstid: 96 h - Arter: Oncorhynchus mykiss [genomflöde] Källa: IUCLID)
EC50 - Kräftdjur [1]	> 0,93 mg/l Testorganismer (Arter): Daphnia magna
EC50 - Krebsdyr [2]	0,2 mg/l Testorganismer (Arter): Daphnia magna
EC50 96h - Alger [1]	0,291 mg/l Källa: ECOSAR
NOEC kronisk kräftdjur	0,08 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)	
Persistens och nedbrytbarhet	Inte snabbt nedbrytbart

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)	
BCF - Fisk [1]	1290 – 2410
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow)	5,06 (at 20 °C)

12.4. Rörlighet i jord

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)	
Organisk kolnormaliserad adsorptionskoefficient (Log Koc)	4,34

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen $\geq 0,1\%$ utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII

12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper : Information saknas.

12.7. Andra skadliga effekter

Hexamethyldisiloxane (107-46-0)	
Annan information	Undvik utsläpp till miljön.

Adapt Medical Adhesive Remover

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

- Avfallsbehandlingsmetoder
- : Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.
- Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning
- : Avyttras i enlighet med gällande lokala bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller id-nummer				
FN 1950	FN 1950	FN 1950	FN 1950	FN 1950
14.2. Officiell transportbenämning				
AEROSOLER	AEROSOLS	Aerosols, flammable	AEROSOLER	AEROSOLER
14.3. Faroklass för transport				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
14.4. Förpackningsgrupp				
Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig	Ej tillämplig
14.5. Miljöfaror				
Miljöfarlig: Ja	Miljöfarlig: Ja Marin förorening: Ja EMS-nr. (Brand): F-D EMS-nr. (Utsläpp): S-U	Miljöfarlig: Ja	Miljöfarlig: Ja	Miljöfarlig: Ja
Läs de tillhörande transportbestämmelserna för tillgängliga eller tillämpliga undantag och avvikelser.				

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport

- Klassificeringskod (ADR)
- : 5F
- Särbestämmelser (ADR)
- : 190, 327, 344, 625
- Begränsade mängder (ADR)
- : 1I
- Reducerade mängder (ADR)
- : E0
- Förpackningsinstruktioner (ADR)
- : P207
- Särbestämmelser för förpackningen (ADR)
- : PP87, RR6, L2
- Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR)
- : MP9
- Transportkategori (ADR)
- : 2
- Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR)
- : V14
- Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR)
- : CV9, CV12
- Särbestämmelser för transport - Användning (ADR)
- : S2
- Restriktionskod för tunnlär (ADR)
- : D

Sjötransport

- Specialbestämmelser (IMDG)
- : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
- Förpackningsinstruktioner (IMDG)
- : P207, LP200
- Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG)
- : PP87, L2
- Lastningskategori (IMDG)
- : Ingen

Adapt Medical Adhesive Remover

Säkerhetsdatablad

Lastning och hantering (IMDG) : SW1, SW22
Segregation (IMDG) : SG69

Flygtransport

PCA Undantagna mängder (IATA) : E0
PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG
PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 203
PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg
CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 203
CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg
Särbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802
ERG-koden (IATA) : 10L

Insjötransport

Klassificeringskod (ADN) : 5F
Specialbestämmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (ADN) : 1 L
Reducerade mängder (ADN) : E0
Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A
Ventilation (ADN) : VE01, VE04
Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1

Järnvägstransport

Klassificeringskod (RID) : 5F
Specialbestämmelse (RID) : 190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (RID) : 1L
Reducerade mängder (RID) : E0
Förpackningsinstruktioner (RID) : P207, LP200
Särskilda förpackningsbestämmelser (RID) : PP87, RR6, L2
Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID) : MP9
Transportkategori (RID) : 2
Särbestämmelser för transport - Kollin (RID) : W14
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID) : CW9, CW12
Expresskolli (RID) : CE2
HIN-nummer (RID) : 23

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Ej listad i REACH bilaga XVII

REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Ej listad i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Ej listad på PIC-listan (förordning EU 649/2012)

POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föroreningar)

Ej listad på POP-listan (förordning EU 2019/1021)

Adapt Medical Adhesive Remover

Säkerhetsdatablad

Ozonförordningen (2024/590)

Ej listad på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 2024/590)

Rådets förordning (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Innehåller inga ämnen som omfattas av RÅDETS FÖRORDNING (EG) för kontroll av produkter med dubbla användningsområden

VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar)

VOC-halt : 100 %

Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (Innehåller inga PBT- och/eller vPvB-ämnen $\geq 0,1\%$ utvärderade i enlighet med REACH bilaga XIII))

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar)

Avsnitt	Ändrad post	Kommentarer
1	Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget	Ändrad

Förkortningar och akronymer:

ADN	Europeiska överenskommelsen om internationella transporter av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Vägtransport (ADR)
ATE	ATE - akut toxicitet uppskattning
BCF	BCF - biokoncentrationsfaktor
BLV (biologiskt gränsvärde)	Biologiskt gränsvärde
Biokemisk syreförbrukning (BOD)	Biokemisk syreförbrukning (BOD):
Kemiska syreförbrukning (COD)	Kemiskt syrebehov (COD)
DMEL	Härledd Minsta effektnivå
DNEL	Härledd-nivå för ingen effekt
EC nr	Europeiska gemenskapens nummer
EC50	Effektiv koncentration i 50 procent av testpopulationen (median effektiv koncentration)
Engelska	Europeisk standard
IARC	IARC (International Agency for Research on Cancer)
IATA	Luften transportförbundet internationella
IMDG	Internationell Maritimes farliga gods
LC50	Dödlig koncentration i 50 procent av testpopulationen (genomsnittlig dödlig koncentration)
LD50	Dödlig dos i 50 procent i testpopulationen (genomsnittlig dödlig dos)

Adapt Medical Adhesive Remover

Säkerhetsdatablad

Förkortningar och akronymer:	
LOAEL	Lägsta påvisbara skadliga verkningar
NOAEC	No-lakttaget Biverkning Verkan Koncentration
NOAEL	No-påvisbara skadliga verkningar
NOEC	För ingen observerad Verkan Koncentration
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
OEL	Yrkeshygieniskt gränsvärde
PBT	PBT - långlivade, bioackumulerande och toxiskt
PNEC	Uppskattad nolleffektkoncentration
RID	Förordning om internationell transport av farligt gods på järnvägen
SDS	SDS - Säkerhetsdatablad
STP	Avloppsreningsverk
ThOD	Teoretisk syreförbrukning (BThO)
TLM	Median toleransgräns
VOC	Flyktiga organiska föreningar
CAS nr	CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)
N.O.S (Inte specificerat på annat sätt)	Inte specificerat på annat sätt
vPvB	vPvB - mycket långlivade och mycket bioackumulerande
ED	Hormonstörande ämne

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (et sequens).

Annan information : Ingen.

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:	
Aerosol 1	Aerosol, kategori 1
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDS) erbjuds som en vägledning för användning och hantering av detta material. Alla säkerhetsaspekter av alla Hollister-produkter utvärderas noggrant före kommersialisering. Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i god tro av tekniskt kunnig personal. Hollister Incorporated ska inte hållas ansvariga för skador, förluster eller skador av något slag som kan uppstå till följd av användning av eller tillförlit till någon information som finns i detta säkerhetsdatablad. Varje enskild person bör avgöra om informationen är lämplig för hans eller hennes särskilda ändamål.